

GRADO	SB - 40 SB - 50																					
CERTIFICADOS	Puede suministrarse con certificado de análisis y certificado de dureza previo acuerdo.																					
PROGRAMA DE MEDIDAS	ESPESOR: 10 - 60 mm (no se aplica a todos los anchos) ANCHURA: 80 - 250 mm																					
LONGITUDES	Longitud estándar 6000 mm.																					
TOLERANCIAS	<table><tr><td>THICKNESS:</td><td>10 - 20 mm</td><td>± 0,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>21 - 40 mm</td><td>± 1,0 mm</td></tr><tr><td></td><td>41 - 60 mm</td><td>± 1,5 mm</td></tr><tr><td>WIDTH:</td><td>80 - 100 mm</td><td>± 1,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>101 - 120 mm</td><td>± 2,0 mm</td></tr><tr><td></td><td>121 - 150 mm</td><td>± 2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>151 - 250 mm</td><td>± 3,0 mm</td></tr></table> LONGITUD: - 0 + 50 mm RESISTENCIA: Desviación 4,0 mm/m. Máx. 10mm/6m REGULARIDAD DE SUPERFICIE: Desviación 4,0 mm/m. Máx. 10mm/6m	THICKNESS:	10 - 20 mm	± 0,5 mm		21 - 40 mm	± 1,0 mm		41 - 60 mm	± 1,5 mm	WIDTH:	80 - 100 mm	± 1,5 mm		101 - 120 mm	± 2,0 mm		121 - 150 mm	± 2,5 mm		151 - 250 mm	± 3,0 mm
THICKNESS:	10 - 20 mm	± 0,5 mm																				
	21 - 40 mm	± 1,0 mm																				
	41 - 60 mm	± 1,5 mm																				
WIDTH:	80 - 100 mm	± 1,5 mm																				
	101 - 120 mm	± 2,0 mm																				
	121 - 150 mm	± 2,5 mm																				
	151 - 250 mm	± 3,0 mm																				
TIPOS DE SUPERFICIE	Acabado de plancha termotratada.																					
EMBALAJE	Encintado en lotes de un peso máx. de 2 toneladas cada uno.																					